



“Disfruta de mi suavidad y diseño. Despierta en la mañana y mírame, porque verás el césped de tus sueños. Y confía en mí, porque estaré muchos años fuerte y resistente”

**Perseo Soft.** Suavidad, colores naturales y tecnología anti brillo. Totalmente fabricado con hilo de Polietileno, nos regala un producto extra en suavidad y garantías de calidad. El hilo rizado de polietileno otorga una recuperación a la pisada noble y de garantías.

**Perseo Soft**, monofilamento estriado con micronervios, Un resultado final sin brillos.

**Perseo Soft** es un producto diseñado por **Intercésped** y cosido para **Intercésped** en **Condor Grass**, fabricante holandés de primer nivel mundial.

Los productos **Intercésped** y **Condor Grass** son de distribución exclusiva.

**Perseo Soft** está fabricado con hilo **Ten Cate**.

# Perseo Soft





**Fibra:** Hilo Recto Monofilamento con micronervios

**Altura:** Altura de 36 mm de monofilamento más 2 mm de base

**Puntadas/m<sup>2</sup>:** 18 puntadas por cada 10 cm o 18.950 puntadas/m<sup>2</sup>

**Tipo de Fibra:** 12.200 / 20 dtex por cada puntada

**Tipo de Base:** Primaria de PP y secundaria de Látex

**Galga:** 3/8

Peso Hilo: 1.950 gr/m<sup>2</sup>.

Peso Base: 1.060 gr/m<sup>2</sup>

Peso Total: 3.010 gr/m<sup>2</sup>

# Perseo Soft

El proceso de estabilidad para protección a los rayos ultravioletas es el DIN 53387 Standard.

La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 1 m<sup>2</sup>

**Perseo Soft**, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego **E<sub>f</sub>S<sub>2</sub>**, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de **C<sub>f</sub>S<sub>1</sub>**

Perseo Soft se distribuye en rollos de 2 x 20 metros. Existe la posibilidad de pedidos personalizados en 4 metros de ancho rollos completos.

Perseo Soft es un producto 100% Europeo.

\*Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.